



LOVOL

## МОДЕЛЬ

Трактор LOVOL TB504, 50 л.с.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Weichai Lovol Heavy Industry  
Co., Ltd., КИТАЙ

## СТОИМОСТЬ

Узнать актуальную стоимость  
по тел.: +7(921) 716-51-53

e-mail: [m.smirnov@neva-moto.ru](mailto:m.smirnov@neva-moto.ru)

Смирнов Максим Валентинович  
руководитель направления спецтехники

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трактор является продукцией **крупнейшего мирового** производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники
- **Универсально-пропашный тип** соответствует тяговому классу 0,9 по ГОСТ 27021
- Рассчитан на **работу в любое время года**, его двигатель легко запускается при низких температурах благодаря электрофакельному подогреву и мощному аккумулятору

## ОСНАЩЕНИЕ

- Трактор снабжен современной **автоматизированной гидронавесной системой**, обеспечивающей силовое, позиционное и комбинированное управление навесным сельскохозяйственным оборудованием
- Привод активного оборудования осуществляется от заднего **двухскоростного вала** отбора мощности

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



сельскохозяй.  
производство



коммунальное  
хозяйство



строительство



другие отрасли  
хозяйства

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА LOVOL TB504, 50 л.с.



Тяговый класс 0,9	0,9
Колесная формула 4 x 4	4 x 4
Масса конструкционная, кг	2 525
Длина с передними грузами и задним навесным устройством, мм	4 136
Ширина, мм	1 870
Высота по кабине, мм	2 657
База колёсная, мм	1 990
Дорожный просвет, мм	310

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
Модель	A498VT
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	36,8 (50) при 2 400 об/мин
Рабочий объём, л	3,17
Емкость топливного бака, л	52

## ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	Сухая, двухдисковая
Коробка передач	Механическая
Число передач: вперёд / назад	12 / 12 (реверс-редуктор)
Скорость максимальная переднего / заднего хода, км/ч	32,7 / 28,7

## ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа	18
Производительность насоса, л/мин	32
Тип навесной системы	Задняя 3-х точечная, 2-й категории
Выводы гидрораспределителя	2 пары, заднее расположение
Задний ВОМ, об/мин	540 / 1000 (независимый 1 / независимый 2)
Тормоза	Дисковые, механические, работающие в масле
Рулевое управление	Гидрообъемное

## РАЗМЕРЫ ШИН

Передние колёса	8,3-20 (31x9,5-16)
Задние колёса	12,4-28 (13-20)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Современный трактор LOVOL TB504, 50 л.с. агрегируем разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием.



**ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ МЫ ГОТОВЫ  
УКОМПЛЕКТОВАТЬ ТЕХНИКУ,  
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ  
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Фронтальный погрузчик
- Экскавационная навеска
- Щеточное оборудование
- Коммунальный отвал
- Борона
- Вилы
- Гидравлический шнековый бур
- Грабельная решётка
- Грабли-ворошилки
- Картофелесажатель
- Картофелекопатель
- Ковши погрузочные различного назначения
- Кусторез
- Льдоскалыватель
- Машина подметально-уборочная с системой полива
- Окучник
- Плуги и культиваторы
- Поливомоечное оборудование
- Прицеп-цистерна
- Пескоразбрасыватель
- Пресс-подборщик
- Погрузочный ковш с вилами
- Прицеп транспортный
- Пылесос навесной вакуумный
- Разбрасыватель минеральных удобрений
- Рыхлитель
- Сенокосилка
- Стрела грузоподъемная
- Шнекороторное оборудование для уборки снега
- Прочее коммунальное оборудование
- Прочее сельскохозяйственное оборудование
- Прочее строительное оборудование

**УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И ДРУГУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ  
ВАС ИНФОРМАЦИЮ:**

**тел.: +7(812) 603-41-74**

**e-mail: m.smirnov@neva-moto.ru**

**Смирнов Максим Валентинович**  
руководитель направления спецтехники

\* Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.